

NCOAT CONCEPTEN.

Bestaande ondergrond: 01: Hout

02: Steen / Beton (verticaal en horizontaal)

03: Niet zuigende ondergronden / 2K Concept

04: Anti Graffiti Concept (niet zuigende ondergronden)

05: Anti Graffiti Concept (zuigende ondergronden, beton en steen)

06: Reinigen Concept (kleurherstel en tijdelijke bescherming)

01: HOUT (ONBEHANDELD)

01a: Drogen max. 12%

01b: Hout dient zuiging te bezitten

01c: Reeds behandeld hout kaal maken

NCoat Wood Concept

Bij vergrijzing en/of vervuiling eerst behandelen met NCoat Wood Repair

NCoat Wood Color aanbrengen

Tweede behandeling met NCoat Wood Color

Een behandeling met NCoat Wood Protect

NCoat Wood Voorvergrijzer

Bij vergrijzing en/of vervuiling eerst behandelen met NCoat Wood Repair

NCoat Wood Voorvergrijzer aanbrengen

02: STEEN / BETON (verticaal en horizontaal)

02a: Drogen max. 5%

02b: Eventuele reparaties (voegen) uitvoeren.

NCoat Stone Concentraat (Verticaal)

Wanneer noodzakelijk eerst reinigen met NCoat Reinger M

Impregneren/verzadigen met NCoat Stone Concentraat (1ltr. Op 8 Ltr. Water)

NCoat Stone A (Horizontaal)

Wanneer noodzakelijk eerst reinigen met NCoat Reinger M

Impregneren/verzadigen met NCoat Stone A

NCoat Anti-Graffiti W1 (Pee Back / Pies terug)

Wanneer noodzakelijk eerst reinigen met NCoat Reinger M

Impregneren/verzadigen met NCoat Anti-Graffiti W1

03: 2K Concept

03a: Niet zuigende ondergronden

03b: testen of de kleur weer terug komt bij behandeling

03c: Controleren of ondergrond bestand is tegen het 2K materiaal (Butylacetaat)

NCoat Metal S 2K

Reinigen met NCoat Reiniger C

Reinigen met NCoat Isopropanol

Direct behandelen met NCoat Metal S 2K met een Reynst Melamine spons. Max. 20 micron nat

04: ANTI GRAFFITI CONCEPT (niet zuigende ondergronden)

04c: Controleren of ondergrond bestand is tegen het 2K materiaal (Butylacetaat)

NCoat 2K Anti-Graffiti

Reinigen met NCoat Reiniger C

Reinigen met NCoat Isopropanol

Direct behandelen met NCoat 2K Anti-Graffiti met een Reynst Melamine spons of een konische schuimroller. Max 20 micron nat.

05: ANTI GRAFFITI CONCEPT (zuigende ondergronden als betonmuren en gevelstenen)

05a: Drogen max. 5%

05b: Eventuele reparaties (voegen e.d.) uitvoeren.

05c: ondergronden moeten onbehandeld zijn.

NCoat Anti-Graffiti W1

Wanneer noodzakelijk eerst reinigen met NCoat Reinger M

Impregneren/verzadigen met NCoat Anti-Graffiti W1

06: REINIGEN Concept (kleurherstel en tijdelijke bescherming)

06a: Niet zuigende ondergronden

06b: Testen of de kleur weer terug komt bij behandeling

06c: Controleren of ondergrond bestand is tegen het materiaal (Butylacetaat)

NCoat Clean Care (Clean Polish)

Reinigen met NCoat Reiniger C

Reinigen met NCoat Isopropanol

Inwrijven met NCoat Clean Care.

Beetje in laten drogen en uitwrijven. (Mogelijk eerst behandelen met Clean Polish)