



# Standaard Advies

## Standaard Advies afbijten en afwerking van tropische houtsoorten

### Afbijten:

Het Vista Lakwèg afbijt concept is zeer veel omvattend.

Op onze website [www.vistapaint.nl](http://www.vistapaint.nl) hebben wij een demonstratie film over de mogelijkheden en het gebruik van het Vista Lakwèg afbijt concept.

Met **Vista Lakwèg** en **Vista Lakwèg Turbo** is het mogelijk om op een milieu vriendelijke wijze zeer veel producten van diverse ondergronden te verwijderen.

**Vista Lakwèg Turbo** is voor het snel verwijderen van kleine oppervlakken in een buitensituatie.

**Vista Lakwèg** is voor het verwijderen van grote en kleine oppervlakken in binnen- en buitensituaties.

Hieronder een opsomming van de mogelijkheden met zowel **Vista Lakwèg Turbo** als **Vista Lakwèg**.

mogelijkheden	Toe te passen systeem
1. Afbijten van Acryl-, alkydharslakken en vernissen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Vista Lakwèg Turbo</i></li> <li>• <i>Vista Lakwèg</i></li> </ul>
2. Dompel-ontlakken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Vista Lakwèg</i></li> </ul>

### 1) Acryl- en alkydharslakken en vernissen

Voor het afbijten van lakken en vernissen (ook watergedragen) is het zaak de te behandelen ondergrond dik met Vista Lakwèg (gel) in te smeren.

Afhankelijk van de laagdikte en het type verf dat afgebeten moet worden het geheel van twee tot meerdere uren in laten werken.

Voor het snel verwijderen van kleine oppervlakken behandeld met lak of vernis (ook watergedragen) in een buitensituatie kan men ook Vista Lakwèg Turbo toepassen

Na het verwijderen van de verflagen de ondergrond nawassen met Vista Lakwèg Totaalreiniger. Als dit met Scotch Britevlies gebeurt dan wordt poriëndiepg gereinigd. Naspoelen met schoon water en laten drogen.

### 2) Dompel-ontlakken

Bij dompel-ontlakken wordt gebruik gemaakt van de versnelde werkzaamheid bij hogere temperaturen.

Door de Vista Lakwèg te verwarmen tot max. 80 °C wordt de dikke gel vloeibaar en snel werkend.

Geprofileerde, door hun vorm moeilijk te reinigen, losse onderdelen kunnen door onderdompelen snel en doeltreffend ontlakt worden.

Nawassen met Vista Lakwèg Totaalreiniger.

Naspoelen met schoon water en laten drogen.

## **OPMERKINGEN:**

Het is bij gebruik van Vista Lakwèg belangrijk om dikke lagen aan te brengen. Hiermee wordt de werkzame tijd verlengt tot zelfs een aantal dagen. Hierdoor is het mogelijk om dikke lagen in één arbeidsgang te verwijderen. Als de Vista Lakweg verandert in een wit poeder dan is het uitgewerkt. Bij Vista Lakwèg Turbo is het juist raadzaam dunne lagen in meerdere keren aan te brengen. (verwerking gelijk aan de traditionele afbijt)

Nabehandelen met Vista Lakwèg Totaalreiniger heeft een tweeledig doel.

1. Het neutraliseert de werking van de Vista Lakwèg en het zorgt ervoor dat poriëndiep de laatste resten verwijderd worden.
2. Als extra haalt het de originele kleur van houten ondergronden terug, hetgeen alleen interessant is bij een kleurloze afwerking.

Vista Lakwèg en Vista Lakwèg Turbo is PH neutraal en brand niet op de huid (wel ontvettend). Het Vista Lakwègsysteem is biologisch afbreekbaar.

Ondanks het ontbreken van methyleen chloride en chloorkoolwaterstoffen, dient bij gebruik binnen goed geventileerd te worden.

Bij twijfel een proefvlak zetten om de gevoeligheid van de ondergrond en de benodigde inwerktijd te bepalen. De gebruikelijke veiligheidsmaatregelen treffen. Min. Omgeving-, materiaal- en objecttemperatuur 10°C.

Voor overige informatie betreffende eigenschappen en verwerking, verwijzen wij naar de technische merkbladen, welke strikt opgevolgd dienen te worden.

Naast het afbijten van lakken, verven en vernissen is Vista Lakwèg ook zeer goed geschikt voor graffiti verwijdering, het verwijderen van dikke lagen muurverf op gevel(ornamenten) en het verwijderen van glasweefsel inclusief lijm en muurverf.

**Zie ook Instructiefilm op:** [www.vistapaint.nl](http://www.vistapaint.nl)

**Blank afwerken van tropische houtsoorten:**

Voor het blank afwerken van tropische houtsoorten zijn er meerdere mogelijkheden binnen het Vista Blanke Lakken Concept.

Onderstaand vindt u de producten met ieder zijn inzetgebied. Omdat enkele tropische houtsoorten inhoudsstoffen bevatten welke bijvoorbeeld verkleuring en/of reactie (bijv. Eiken) kunnen geven met het gekozen coatingsysteem, adviseren wij eerst 1 à 2 isolerende grondlagen toe te passen met Vista Boscalit Kleurloos. (Let op! Boscalit nooit schuren).

Ook hebben enkele tropische houtsoorten een vette samenstelling (bijv. Afzelia). Deze houtsoorten adviseren wij altijd af te werken met Südwest Paladur.

<b>Product:</b>	<b>Toepassing:</b>
<i>Oplosmiddelvrij/arm:</i>	
Vista Universele Beschermingslak	Licht mechanisch- en chemisch belasting
Vista Project Parketlak	Middelzware mechanisch- en chemisch belasting
Vista Project Meubellak	Middelzware mech.- en chem. belasting, huidvetbestendig
Vista Aqua 2K PU Clear	Zware mechanische- en chemische belasting
Vista Rapid Vernis	Zeer zware chemische- en mechanische belasting
<i>Oplosmiddelhoudend:</i>	
Südwest Paladur	Licht- tot middelzware chemische- en mech. belasting

<b>Product:</b>	
Vista Universele Beschermingslak	Glans, Zijdeglans en Extra Mat
Vista Project Parketlak	Zijdeglans en Extra Mat
Vista Project Meubellak	Zijdeglans en Extra Mat
Vista Aqua 2K PU Clear	Hoogglans, Zijdeglans en Extra Mat
Vista Rapid Vernis	Hoogglans
Südwest Paladur	Hoogglans, Zijdeglans en Extra Mat

Naast de toepassing van deze producten op houten ondergronden, kunnen de producten (excl. Südwest Paladur en Vista Rapid Vernis) ook breder toegepast worden op bijvoorbeeld dispersie wandafwerkingen e.d.

Het betreft hier slechts een algemeen advies voor het gebruik van het Vista Lakwèg systeem en het Vista Blanke Lakken Concept.

Er kan dan ook geen enkel recht aan worden ontleend. Gaarne zijn wij bereid u per object een passend advies te geven. U kunt hiervoor contact opnemen met onze afdeling applicatie & Techniek.

