



Fijne renovatieplamuur, in poedervorm

- Unieke aanhechting op niet absorberende ondergrond
- Kan in grote hoeveelheden aangebracht worden zonder krimpen
- Kan nat-in-nat verwerkt worden

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Binnenshuis op niet-absorberende ondergronden met oude lagen verf: satijnverf, glanslak, glazuur, olieverf...

- Renovatie van satijnverf en glanslak, glazuur, olieverf...
- Renovatie van relief- en textuurschilderwerk, enz.
- Renovatie van behangpapier.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Buitengewoon hechtingsvermogen op niet-absorberende ondergronden (oude glansverf, satijnverf...). Het is niet nodig de ondergrond eerst te verwijderen.
- Kan in een dikke laag aangebracht worden zonder krimp of scheuren op structuurverf, gouttelette of onafgewerkte ondergronden. Het is niet nodig de ondergrond te egaliseren.
- Gemakkelijk aan te brengen, een volgende laag kan aangebracht worden zonder te wachten tot de vorige droog is.
- Uitstekende hechting, hardheid en cohesie.
- Dampdoorlatend.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND EN TOEPASSING

1. **Ondergrond:** De ondergrond moet droog en gereinigd zijn en vrij van stof en vet. Zeer absorberende ondergrond verstevigen of bevochtigen. De metalen delen isoleren en beschermen met een primaire anticorrosieve laag. Niet toepassen op permanent vochtige ondergrond.
2. **Toepassing:** Bij voorkeur mengen met een agitator, 1 kg poeder per 0,5 l water; het water toevoegen in kleine hoeveelheden tot een homogene pasta zonder klonters bekomen wordt. Onmiddellijk gebruiken. Na droging en schuren, ideaal om alle soorten verf en behang op aan te brengen.
3. **Gereedschap:** Truweel of spatel. Reinigen met water.
4. **Bewaring:** In de originele, gesloten verpakking, beschut tegen vorst, zon en vocht, minimum 12 maanden.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Product	
Definitie & Classificatie	EN 16566 G3S2V0W0A0C0RB
Bindmiddel	Oplosbare polymeren in waterachtige toestand
Geur	Lavendelparfum
Dichtheid	Ong. 0,70 g/cm ³
Consumptie	± 1,0 kg poeder x m ² x mm dikte
Vorm	Poeder
Kleur	Wit. Verdraagt universele kleurstoffen.
Korrel dikte	< 200µ (fijn)

Toepassing	
Temperatuur	5 tot 30°C
Verhouding poeder/ water	1 kg poeder - 0,5 L water
Droogtijd (23°C – 65% vochtigheid)	12 uur in laag van 5 mm
Werktijd	2 uur
Dikte per laag	15 mm
Overschilderen	Na de droogtijd
Reiniging van het materiaal	Met water, onmiddellijk na gebruik

Verwijdering	
Zie de overeenkomstige fiche met veiligheidsinformatie	

BEWARING

Goed gesloten, beschermt tegen vocht en extreme temperaturen.

VERPAKKING

Ref.	70502-001	70502-003
Verpakking	Zak 15 kg	Zak 25 kg
Pallet	48 zak	40 zak



Beissier, S.A.U

Txirrita Maleo, 14 E-20100 Errenteria
 Tel: (34) 902 100 250 - (34) 943 344 070 Fax: (34)902 100 249
 beissier@beissier.es / www.beissier.com

Deze technische fiche heeft tot doel ons cliënteel te informeren over de eigenschappen van ons product. De vermelde gegevens zijn gebaseerd op onze actuele kennis. Toch kan deze informatie het uitvoeren van een voorafgaande test op elke ondergrond niet vervangen. Gezien de techniek permanent evolueert, raden wij ons cliënteel aan alle nodige testen uit te voeren omwille van een mogelijke wijziging van één van de parameters en na te gaan of deze fiche niet werd vervangen door een recentere uitgave.