



Südwest InnenGrund

Fixerende grondlaag.



Toepassing:

- Binnen
- Silicaatpleister
- Cementpleister
- Beton
- Gas beton
- Oude lagen op basis van kalk, cement of silicaatverven
- Kalk en kalkcementpleister
- Bakstenen met zuiging
- Poederende en zanderige ondergronden
- Bij ongelijke zuiging
- Als grondlaag onder alle binnen muurverven

Eigenschappen:

- Universele grondering
- Oplosmiddelvrij
- Weekmakervrij
- Zonder schadelijke stoffen
- Zuigkracht regulerend
- Goede penetratie
- Verteigd de ondergrond
- 1-op-1 verdunnen met water

Product:

Bindmiddelbasis: Polymeerdispersie

Kleuren: Kleurloos

Verpakking: 5 ltr en 10 ltr

Verbruik: Ca. 2,5 - 10 m² per ltr afhankelijk van de zuiging van de ondergrond

Dichtheid: Ca. 1,00 g/cm³

Verdunning: Schoonwater
1 deel Südwest InnenGrund
1 deel schoon water

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd

Applicatie: Met langharige kwast of vachtrol

Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met water reinigen.

Temperatuur

Niet gebruiken onder +10°C omgeving- en objecttemperatuur. Niet in de volle zon.

Droging

(+20°C / 60% relatieve luchtvochtigheid)

Overschilderbaar: Na ca. 12 uur

Al naar gelang de hoeveelheid die is aangebracht.

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, spanningsvrij en draagkrachtig zijn.

Niet goed hechtende verflagen verwijderen.

Bij twijfel proefvlak zetten.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid.

Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek.

Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.